

**CELLE PIANE METALLICHE PMA-PMZ**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Filtri a cella piana con telaio metallico, doppi rete di contenimento e media filtrante in paglia metallica. Media zincato PMZ, alluminio PMA.

Sono realizzabili in tutte le dimensioni sia standard che fuori standard.

Fornibili negli spessori: 8,10,12, 18,20,23,48

**PMA-PMZ**

Composizione media filtrante	Paglia alluminio PMA – zincata PMZ
Materiale telaio	Lamiera zincata 0,65 mm
Rete	Filo 0,8
Luce rete	12x12
Spessori disponibili	8-10-12
Strati calza	4
Temperatura massima esercizio	300 °C
U.R. max di esercizio	100 %
Arrestanza gravimetrica media	%
Classificazione (EN 779:2012)	G2
Comportamento alla fiamma	F1 – DIN 53438

**APPLICAZIONI**

Filtri con ottime caratteristiche di coalescenza risultano particolarmente adatti alla filtrazione di nebbie oleose, aria satura di contaminati aerodisciolti e condensati, ottima efficacia anche come prefiltri per polveri ambientali e polveri grossolane derivanti da processi industriali, nonché come primo stadio di sistemi complessi.

<b>CODICE</b>	<b>DIM.MM</b>	<b>SUP.FILTR mq</b>
<b>PMA</b>	287X592X 22	0,17
<b>PMA</b>	400X400X 22	0,16
<b>PMA</b>	400X500X 22	0,20
<b>PMA</b>	400X625X 22	0,25
<b>PMA</b>	500X500X 22	0,25
<b>PMA</b>	500X625X 22	0,32
<b>PMA</b>	592X592X 22	0,35
<b>PMA</b>	287X592X48	0,17
<b>PMA</b>	400X400X48	0,16
<b>PMA</b>	400X500X48	0,20
<b>PMA</b>	400X625X48	0,25
<b>PMA</b>	500X500X48	0,25
<b>PMA</b>	500X625X48	0,32
<b>PMA</b>	592X592X48	0,35

NB: I dati sono indicativi e soggetti a variazione in funzione del luogo di installazione dei filtri. AIRGAM SRL si riserva la possibile modifica dei dati